



TIEFBAU
SCAVI

BETON
CALCESTRUZZO

SCHOTTER
GHIAIA



PREISLISTE
BETON

BETONPREISLISTE

WERK EPPAN HANDWERKERSTRASSE 21 - I-39057 EPPAN

Gültig ab 04.02.2019

Gültigkeit bis zum Wiederruf

BETONPREISE:

FREI ANLAGE - BETON NACH EIGENSCHAFTEN UNI EN 206-1 UND UNI 11104

| Beschreibung | Expositionsklasse | Max W/B | Festigkeitsklasse: RCK (N/mm ²) | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | Konsistenz S3-S4 | | | | | | | | |
| | | | Max. Korngröße Ø 32 mm - Sieblinie (BA32) | | | | | | | | |
| | | | C35/45 Rck45 €/m ³ | C32/40 Rck40 €/m ³ | C30/37 Rck37 €/m ³ | C25/30 Rck30 €/m ³ | | | | | |
| XC - Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung (z.B. Bauteile mit Bewehrung sowie Luft- und Feuchtigkeitsangriff) | | | | | | | | | | | |
| Trocken oder nass | XC1 | 0,60 | 120,00 € | 115,00 € | 109,00 € | 99,00 € | - | - | - | - | - |
| Feucht ohne Frost | XC2 | 0,60 | 120,00 € | 115,00 € | 109,00 € | 99,00 € | - | - | - | - | - |
| Wasserdruck Eindringtiefe < 50 mm | XC3 | 0,55 | 122,00 € | 117,00 € | 111,00 € | - | - | - | - | - | - |
| Wasserdruck Eindringtiefe < 30 mm | | | | | | | | | | | |
| | XC4 | 0,50 | 124,00 € | 119,00 € | 113,00 € | - | - | - | - | - | - |
| XD - Bewehrungskorrosion durch Chloride (z.B. Aussenbauteile mit chloridhaltigen Wasserangriff) | | | | | | | | | | | |
| Mässige Feuchte | XD1 | 0,55 | 122,00 € | 117,00 € | 111,00 € | - | - | - | - | - | - |
| Nass | XD2 | 0,50 | 129,00 € | 124,00 € | 118,00 € | - | - | - | - | - | - |
| Wechselnd nass/trocken | XD3 | 0,45 | 134,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XF - Frostangriff mit und ohne Taumittel (z.B. Aussenbauteile, Verkehrsflächen, Behälter) | | | | | | | | | | | |
| Feucht mit Frost | XF1 | 0,50 | 119,00 € | 122,00 € | 108,00 € | - | - | - | - | - | - |
| Feucht mit Frost und Tausalz | XF2* | 0,50 | 134,00 € | 129,00 € | 123,00 € | 120,00 € | - | - | - | - | - |
| Nass mit Frost | XF3* | 0,50 | 132,00 € | 127,00 € | 121,00 € | 118,00 € | - | - | - | - | - |
| Nass mit Frost und Tausalz | XF4* | 0,45 | 143,00 € | 139,00 € | 132,00 € | - | - | - | - | - | - |
| XA - Betonkorrosion durch chemischen Angriff (z.B. Beton der chemischen Angriffen ausgesetzt ist) | | | | | | | | | | | |
| Chemisch schwach aggressiv | XA1 | 0,55 | 124,00 € | 119,00 € | 113,00 € | - | - | - | - | - | - |
| Chemisch mässig aggressiv | XA2 | 0,50 | 129,00 € | 124,00 € | 118,00 € | - | - | - | - | - | - |
| Chemisch stark aggressiv | XA3 | 0,45 | 149,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Beschreibung | Expositionsklasse | Max W/B | Festigkeitsklasse: RCK (N/mm ²) | | | |
|--|-------------------|---------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | | Konsistenz S3 | | | |
| | | | Max. Korngröße DN 32 mm | | | |
| | | | C20/25 Rck25 €/m ³ | C16/20 Rck20 €/m ³ | C12/15 Rck15 €/m ³ | C8/10 Rck10 €/m ³ |
| X0 - Nicht Strukturierter Beton (z.B. für Beton ohne Einflüsse, Bauteile im Inneren von Gebäuden, sauberkeitsschicht) | | | | | | |
| Trocken oder nass | - | - | 93,00 € | 85,00 € | 78,00 € | 73,00 € |

FREI ANLAGE DOSIERBETON

| Zementtyp | Zementdosierung Konsistenz S2 - S4 - max Körnung DN 32 mm | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 150 kg/m ³ | 200 kg/m ³ | 250 kg/m ³ | 300 kg/m ³ | 350 kg/m ³ | 400 kg/m ³ | 450 kg/m ³ |
| CEM II/A-LL 3.25R | 68,00 € | 74,00 € | 80,00 € | 86,00 € | 92,00 € | 99,00 € | 105,00 € |
| CEM I/42.5R - CEM II / A-LL42.5 | 70,00 € | 77,00 € | 84,00 € | 90,00 € | 98,00 € | 105,00 € | 111,00 € |

FREI ANLAGE SPRITZBETON

| Zementtyp | Zementdosierung Konsistenz S1 - 0/4 - 0/8 | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| | | 350 kg/m ³ | 400 kg/m ³ | 450 kg/m ³ | |
| CEM II/A-LL 3.25R | - | - | 98,00 € | 104,00 € | 110,00 € |
| CEM I/42.5R - CEM II / A-LL42.5 | - | - | 103,00 € | 110,00 € | 116,00 € |

Verwendete Bindemittel : Zementarten CEM II/ALL 32.5R, oder CEM I/42.5R, CEM II/ALL 42.5R- Hydraulische Bindemittel

* = mit künstlichen Luftbohren (XF2 - XF3 - XF4)

AUFPREISE:

| Beschreibung | Einheit | Preis |
|--|--------------------|---------|
| Konsistenz S5 | pro/m ³ | 3,00 € |
| Gesteinskörnung mit Größtkorn Ø 5 mm | pro/m ³ | 5,00 € |
| Gesteinskörnung mit Größtkorn Ø 8 mm | pro/m ³ | 5,00 € |
| Gesteinskörnung mit Größtkorn Ø 16 mm | pro/m ³ | 2,00 € |
| Zement CEM II 42,5 R | pro/m ³ | 3,00 € |
| Fließ-, Frostschutzmittel, Verzögerer, Beschleuniger, Luftbohrenbilder | pro/kg | 2,50 € |
| Überschreitung Entladezeit Betonmaschine über 30 Minuten | pro/std | 80,00 € |
| Samstag Zuschlag (07.00 - 12.00 Uhr) | pro/m ³ | 9,00 € |
| Kunststofffasern (gegen Schwindrisse) | pro/kg | 15,00 € |
| Stahlfasern (Armierung) | pro/kg | 2,50 € |
| Selbstverdichtender Beton SCC-Beton | pro/m ³ | 20,00 € |
| Aufpreis für Lieferung unter 6 m ³ Zone I | pro/m ³ | 18,00 € |
| Aufpreis für Lieferung unter 6 m ³ Zone II | pro/m ³ | 22,00 € |
| Aufpreis Farbbeton | auf Anfrage | |

TRANSPORTE:

| Transportpreise nach Zonen | | | |
|----------------------------|---|--------------------|---------|
| Zone 0 | Fixpreis für Laden frei Anlage bei Selbstabholung | pro/m ³ | 10,00 € |
| Zone I | St. Michael Eppan - St. Pauls - Missian - Unterrain - Frangart - Girlan - Montiggl - Oberplanitzing - Unterplanitzing - Kaltern - St. Josef am See - Klughammer | pro/m ³ | 18,00 € |
| Zone II | Bozen - Perdonig - Leifers - Pfatten - Branzoll - Siebeneich - Andrian - Terlan - Nals - Vilpian - Auer - Tramin - Neumarkt - Altenburg | pro/m ³ | 22,00 € |

PUMPE:

| Benutzung der Betonpumpe | | | |
|--------------------------|---|--------------------|----------|
| Pumpe 28 bis 32 m | An- und Abfahrt - Auf- und Abbau und Reinigen | Fixpreis | 70,00 € |
| Pumpe 36 bis 45 m | An- und Abfahrt - Auf- und Abbau und Reinigen | Fixpreis | 200,00 € |
| | Verstellen der Betonpumpe innerhalb der Baustelle | Fixpreis | 50,00 € |
| | Pumpen | pro/m ³ | 7,00 € |

BETONTECHNOLOGISCHE LEISTUNGEN:

| Laborleistungen | Laborleistungen im Betonwerk (€) | Serviceleistungen auf Baustellen (€) |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| Probeentnahme [UNI EN 12350-1], Bestimmung Frischbetontemperatur, Bestimmung der Konsistenz (Setzmaß [UNI EN 12350-2]) Herstellung Probekörper [UNI EN 12390-1/2] pro Serie → 3 Probwürfel (15/15/15 cm) | 100,00 | 200,00 |
| Probeentnahme [UNI EN 12350-1], Bestimmung Frischbetontemperatur, Bestimmung der Konsistenz (Setzmaß [UNI EN 12350-2]) Frischbetonrohichte [UNI EN 12350-6], Bestimmung des Wasser/Zement-Wertes [ÖNORM B 3303], Herstellung Probekörper [UNI EN 12390-1/2] pro Serie → 3 Probwürfel (15/15/15 cm) | 200,00 | 300,00 |
| Bestimmung des Luftporengehaltes [UNI EN 12350-7] | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Herstellung Probekörper [UNI EN 12390-1/2] pro Serie → 3 Probwürfel (15/15/15 cm) | 90,00 | 150,00 |

ZUSATZPRODUKTE:
WB-LACK ZUR HERSTELLUNG VON WASCHBETON

| Farbe | Typ | Körnung | Auswaschtiefe | VERBRAUCH | Preise abgefüllt in Behälter zu: | |
|---------|------|------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|------------|
| | | | | | 20 kg | 2,5 kg |
| Grün | P10 | 03 - 05 mm | 1,5 mm | 80 - 125 g/m ² | 14,60 €/kg | 18,50 €/kg |
| Gelb | P25 | 04 - 08 mm | 2,0 mm | 80 - 125 g/m ² | 14,60 €/kg | 18,50 €/kg |
| Grau | P80 | 08 - 12 mm | 08 - 12 mm | 80 - 125 g/m ² | 14,60 €/kg | 18,50 €/kg |
| Violett | P300 | 18 - 32 mm | 18 - 32 mm | 80 - 125 g/m ² | 14,60 €/kg | 18,50 €/kg |

KUNDENINFORMATIONEN
FPC - Zertifikat

FPC ist die Zertifizierung nach dem M.D. vom 14.01.2008. In FPC zertifizierten Betrieben unterliegen die industrielle Produktion und der Transport von Fertigbeton einer permanenten betriebsinternen Kontrolle, die durch ein unabhängiges Zertifizierungsinstitut überwacht wird. Die Firma Gasser ist seit dem 05.09.2012 zertifiziert.

Iso Zertifikat

Mit der Zertifizierung nach der Norm ISO 9001:2015 wurde ein umfassendes Qualitätsmanagement-System eingeführt, welche alle Bereiche des Betriebes überwacht und optimiert. Die Firma Gasser ist seit dem 13.08.2001 zertifiziert.

OHSAS Zertifikat

Mit der Zertifizierung nach der Norm OHSAS 18001:2007 wurde ein umfassendes Magagemensystem eingeführt, welches die Sicherheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz verbessert. Die Firma Gasser ist seit dem 02.09.2010 zertifiziert.

Auf Wunsch des Kunden, können wir jederzeit eine unser Zertifikate den Kunden übermitteln, welcher bei Öffentliche Ausschreibungen sehr behilflich sein können.